

ИНСТРУКЦИЯ ■

по хранению, монтажу и эксплуатации межкомнатных дверей облицованных шпоном, полипропиленовыми плёнками, плёнками ПВХ и дверей покрытых эмалью (лаком)

ХРАНЕНИЕ ■

Двери следует хранить в упаковке изготовителя в сухих вентилируемых помещениях в вертикальном положении под углом к стене $10^{\circ} - 15^{\circ}$ на деревянных прокладках. Двупольные дверные блоки допускается хранить в горизонтальном положении на деревянных прокладках (СТБ 2433-2015).

Не допускается хранение дверей вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямого солнечного света.

Запрещается хранить двери, даже в упаковке, в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в жилых помещениях во время проведения отделочных работ. Срок хранения дверей у заказчика до установки в дверные проемы не более четырех месяцев.

При хранении погонажных изделий (брус коробочный, добор, наличник) более трех месяцев, необходимо распаковать упаковку и хранить в распакованном виде.

МОНТАЖ ■

Монтаж дверных блоков должен производиться в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223 организациями или специалистами, получившими в установленном порядке право на выполнение работ (СТБ 2433-2015).

Монтаж (установка) дверных блоков производится в подготовленный дверной проём **после завершения отделочных работ** (за исключением дверных блоков с применением бруса коробочного: БК30 и БК33 которые требуют последующей финишной отделки гипсокартоном).

Основа дверей – натуральная древесина хвойных пород. В зависимости от влажности в помещении двери незначительно изменяют свои размеры. Поэтому зазор между коробкой и дверным полотном необходим, не старайтесь делать его минимальным.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ■

Не допускайте грубого механического воздействия на двери, соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них воды, прямых солнечных лучей.

Для сохранения внешнего вида дверей протирайте их влажной мягкой тканью с неагрессивными жидкими моющими средствами, не содержащими абразивные материалы и сильнодействующие химические вещества (щелочь, кислоту, хлор или спирт). Во избежание разводов на поверхности, используйте сухие салфетки в конце чистки.

При эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях с повышенной влажностью регулярно проветривайте помещение.

При наличии сопроводительных чертежей, проверьте соответствие размеров всех элементов конструкции!

Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке, до установки дверного блока в проём.

При правильной и бережной эксплуатации двери прослужат Вам долгие годы. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения (СТБ 2433-2015). Продукция сертифицирована.

ООО «Древпром»
Республика Беларусь
г. Витебск, ул. Правды, 48, оф. 68
Тел./факс (0212) 22-55-25, моб. +375 44 558-18-77
www.drevprom.by

